

RHEL 8 8

zone 文件

1. /etc/named.rfc1912.zones 文件 内容 如下。

```
// private zones
zone "spelix.com" IN {
    type master;
    file "/etc/named/spelix.com.zone";
    allow-update { none; };
    //allow-transfer { }; //secondary DNS 文件 文件 文件 文件.
};
```

allow-update { none; };

any 文件, none 文件 文件 文件 IP 文件 文件 文件。

文件, 文件 文件 文件。

2. /etc/named/ 文件 zone 文件 文件。

db 文件 文件。 文件 spelix.com.zone 文件 文件。

```
$TTL 1D
spelix.com. IN SOA ns1.spelix.com. krauss.spelix.com. (
    1          ; serial
    10800      ; refresh after 3 hours
    3600       ; retry after 1 hour
    604800     ; expire after 1 week
    86400      ; minimum TTL of 1 day
)

spelix.com. IN NS ns1.spelix.com.

ns1.spelix.com. IN A 192.168.0.2
m1.packstack.spelix.com. IN A 192.168.0.190
```

; web server that is places out side of this local network

www.spelix.com. IN A 34.149.87.45

ntp.spelix.com. IN CNAME ns1.spelix.com.

Revision #1

Created 13 January 2023 04:43:24 by Admin

Updated 13 January 2023 04:46:43 by Admin